

SELETUSKIRI

Meie ettepanekus on uus tribüünihoone osa kogu staadionist ning tribüünihoonet saab kasutada ka mitmel erineval moel.

Kogu planeeritavat staadionit ümbritseb terviserada, mida saab kasutada sportlane nii soojenduse tegemiseks kui ka tervisesportlane oma igapäevast terviseringi sooritades. Rada tõuseb ühest servast muldvalli pidi uue tribüünihoone katuseks ning teisest servast langeb jälle sujuvalt maapinnale tagasi. Uut tekkivat multifunktsionaalset rada saab kasutada nii sportimiseks kui ka spordivõistluste jälgimiseks – pealtvaatajad. Tavaliselt on staadionid ja tribüünihooned hooajalise kasutusviisiga, kuid meie ettepanekus saaks tribüünihoonet kui ka selle katusrada kasutada aastaringiselt. Talveperioodil saab katusrada kasutada suusatamiseks – nii klassikaline suusatamine kui ka mäesuusatamine. Tekkiva katusraja alla saab paigutada nii staadioni inventariruumid kui ka majandushoovi. Majandushoov oleks sellisel juhul tänava poolelt suures osas varjatud. Tänavapoole tekkivad muldvallid pakuvad suurepärase kaitset edelatuulte eest. Staadioni poole jäävatele betoonseintele saab lisada veel ühe sportliku harrastuse – ronimise. Asendiplaaniliselt on kogu planeeritavat staadionit nihutatud olemasolevast staadioni kohviku- ja majutushoonest 5m võrra eemale – lõunapoole. Selliselt tekib rohkem ruumi uue staadioni ja olemasoleva hoone vahele.

Uus tribüünihoone koos katusrajaga on pigem maastikuarhitektuurne objekt kui traditsioonile hoone ning seetõttu sobib ta väga hästi nii Kuressaare linnuse lähedusse kui ka mereäärsele piirkonda.

FUNKTSIONAALNE SKEEM

Tribüünihoone 1.korrusele on paigutatud sportlastele ovaalne 3-rajaline tartaankattega soojendusrada. Soojendusraja keskele jäävad sportlaste olmeruumid. Hoone põhjapoolses küljes asuvad olmeruumid treeneritele ja kohtunikele ning lõunapoolses küljes asuvad tehnilised ruumid. 2.korrusel asuvad ruumid kommentaatoritele ja

tehnilistele töötajatele ning tualetid pealtvaatajatele. Samuti on võimalik 2-korruse tasandile paigutada ajutisi toitlustamispunkte. Pealtvaatajad pääsevad tribüünidele krundi lääneküljel paiknevate peatreppide kaudu ning katusele tribüünitasandil paikneva trepi kaudu.

KONSTRUKTSIOONID

Tribüünihoone kandvad konstruktsioonid on monoliitsest r/betoonist, samuti on tribüünide astmed monoliitsest betoonist. Astmete külge kinnitatakse plastikust istmed.

Katusrada on planeeritud metallpostidel ribi betoonist. Terviseraja betoonist kaldpinnad toetuvad muldpinnasest vallidele.

Kogu tribüünihoone läänepoolne fassaad on kaetud muldvallidega ning ainukesed klaasavad on sisse- ja väljapääsud majast. Seetõttu on hoone energiatarbimine säästlikum kui tavapärasel majal.

TEHNILISED NÄITAJAD

Hoone netopind	1471,2m ²
Hoone ehitusalune pind	2540m ²
Hoone brutopind	3072m ²
Hoone kubatuur	9132m ³
Muldkehandil asuv tervisespordirada	1500 m ²
Hoone tulepüsivusklass	TP I